

Iridium GO! exec



Marke: IRIDIUM
Artikelnummer: 11-120-2
Verfügbarkeit: 1

Preis: Fr. 2158.00

Netto: Fr. 1996.30

Short Description

Iridium GO! exec WLAN-Accesspoint für Iridium Certus 100

Beschreibung

Iridium GO! exec™ ist ein tragbares drahtloses WLAN-Zugangsgerät (Access Point) für Smartphones und Laptops. Es arbeitet mit dem Iridium Certus® 100-Mittelband-Dienst und bietet Wi-Fi-Konnektivität für ausgewählte Anwendungen wie Messaging, E-Mail, soziale Netzwerke, Wettervorhersagen und einfaches Webbrowsing sowie gleichzeitigen Zugang zu zwei qualitativ hochwertigen Sprachleitungen für Anrufe an Freunde, Familie und Kollegen.

Dieses leichte und kompakte Produkt bietet tragbare Konnektivität für den privaten und geschäftlichen Gebrauch und kombiniert die Funktionen eines batteriebetriebenen Wi-Fi-Zugangsgeräts mit der integrierten Funktionalität eines Iridium®-Satellitentelephons. Nutzerinnen und Nutzer können über die integrierte Freisprecheinrichtung und das Mikrofon direkt mit dem Iridium GO! exec™ telefonieren oder sich über die Iridium GO! exec™ App drahtlos mit dem Gerät in einer Reichweite von bis zu 30 Metern von ihrem Smartphone aus verbinden, um zu telefonieren und auf das Internet zuzugreifen.

Iridium GO! exec™ ist ideal für Nutzer, die tragbare Kommunikation mit Sprach- und IP-Konnektivität benötigen. Es kann sowohl stationär (z.B. in einem NGO-Camp) als auch mobil (z.B. auf einem Segelboot) eingesetzt werden und bietet

dem Nutzer Flexibilität sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Es lässt sich mit Aussenantennen ergänzen.

Mobile Applikationen ("Apps")

Iridium arbeitet mit Partnern zusammen, um maßgeschneiderte Anwendungen für spezielle E-Mail-, Wetter- oder branchenspezifische Anforderungen anzubieten, die eine kostengünstigere und effizientere Nutzung der Iridium Certus 100 Midband-Datenverbindung ermöglichen.

Diese Anwendungen wurden getestet und auf Kompatibilität mit dem Iridium GO! exec™ geprüft:

- Chat-Anwendungen: WhatsApp, Viber, Line, Signal, Telegram
- E-Mail-Anwendungen: Outlook, Gmail, Yahoo
- Soziale Medien: Twitter (X)
- Surfen Opera, Firefox
- Finanz-Apps: Venmo, Zelle
- Heimautomatisierung: Google Home
- Kundenspezifische Anwendungen: Iridium GO! exec™, Iridium Mail

Im Allgemeinen sind Kommunikations- und Transaktionsanwendungen für die Verwendung über die Midband-Verbindung geeignet; während Unterhaltungsanwendungen, die Multimedia-/Videoinhalte bereitstellen, nicht mit diesem Produkt funktionieren. Andere Anwendungen können ebenfalls verwendet werden, sind aber möglicherweise nicht für die Datenfernverbindung optimiert, was zu einer Beeinträchtigung des Dienstes führen kann.

Lieferumfang

- Iridium GO!
- USB-C-Kabel
- Netzladegerät mit internationalen Adaptern
- Mobilladegerät 12-24 V=
- Schutzabdeckung

Vergleich der Funktionen

Iridium GO! vs Iridium GO! exec™

	Iridium GO!	Iridium GO! exec™
Sprachqualität	Standard	High Quality

Telefonnummern (parallel)	1	2
Messaging	SMS (160 Zeichen, nur Text))	Iridium Messaging Transport
Aufbau einer Verbindung zum Iridium Netz	~45 Sekunden	~ 2-3 Sekunden
Verwendbare Apps	Nur optimierte (Iridium GO!, Iridium Mail, Etc.)	Standard (ex. WhatsApp, Twitter) & Optimierte (Iridium GO! exec, Iridium Mail)
Touchscreen	Nein	Ja
GPS & Tracking	Ja	GPS - Ja Tracking - Nein
Kontrolle des Datenverbrauchs	Nein	Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit	2.4 kbit/s	22 kbit/s (Upload) / 88 kbit/s (Download)
Datenübertragung	Circuit Switched Data	Iridium Certus® 100 / IP Data
Internet Browsing	Nein	Ja
Call	Nein	Ja
SOS	Ja	Ja
Internet via Wi-Fi	Ja	Ja
Internet via Ethernet	Nein	Ja
Funktionen	1 Telefon-"Leitung" / SMS or Data	2 Telefon-"Leitungen" & Daten
Benutzer	5	5
Wi-Fi Password aktiviert out of Box	Nein	Ja
Automatisches Login	Ja	Nein
Accessories & Kits	Carry Case, Fixed Installation Kit, Vehicular Kit	Carry Case, Fixed Installation Kit
Typical Applications	Tracking, SMS, Voice Calling	Messaging Apps, Email, Light Web Browsing, Voice Calling, Portable Workstation

Spezifikation

Kommunikationstechnik	
Datenübertragung	Bis 22 kBit/s Upload / Bis 88 kBit/s Download
Frequenzbereich	1616.0 - 1626.5 MHz

Netzabdeckung	weltweit
Netzbetreiber	Iridium
Technische Daten / Konstruktion	
Abmessungen LxBxT	203mm x 203mm x 25mm
Betriebsdauer mit Akku	6 h Sprechzeit / 24 h Standby
Displaytyp	LCD Farbdisplay
Gewicht	1.2 kg
Umweltbedingungen	
Dichtigkeitprüfung	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C

Product Gallery

